



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFAC.FR

Édition 3

CERTIFICAT ACERMI

N° 14/030/942

Licence n° 14/030/942

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine de bois version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **CORSTYRENE**

Company :

Siège social : **Via Alessandraccio - 20270 ALERIA**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

ROKFIBRE PREMIUM FDC ECLAT

et fabriqué par l'usine de : ALERIA (CORSE)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine de bois Et la norme NF EN 13168 : 2013.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 24 novembre 2016 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2018.

This certificate was issued on November 24th, 2016 and is valid until December 31th, 2018, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 14/030/942 Edition 2, délivré le 15 janvier 2015

Renewal of certificate n° 14/030/942 Edition 2, issued on January 15th, 2015



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 14/030/942

Licence n° 14/030/942

	Résistance thermique – Thermal resistance										
Epaisseur (mm)	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
R (m².K/W)	1,60	1,70	1,85	2,00	2,15	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	2,95
Epaisseur (mm)	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
R (m².K/W)	3,10	3,25	3,40	3,50	3,65	3,80	3,95	4,10	4,20	4,35	4,50
Epaisseur (mm)	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
R (m².K/W)	4,65	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,45	5,60	5,75	5,90	6,00
Epaisseur (mm)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	-
R (m².K/W)	6,15	6,30	6,45	6,60	6,70	6,85	7,00	7,15	7,25	7,40	-

REACTION AU FEU : Euroclasse B-s1, d0

Reaction to fire

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T1
------------------------------	-----------