

ROKFIBRE PREMIUM FDC ÉCLAT

COMPLEXE CONSTITUÉ D'UN PAREMENT CHANFREINÉ DE LAINE DE BOIS MINÉRALISÉE ENROBÉE DE CIMENT BLANC

REVÊTU DE LAINE DE ROCHE BI-DENSITÉ À λ 0.036.

ROKFIBRE PREMIUM FDC ÉCLAT.

PANNEAUX BLANCS CHANFREINÉS DE 2000X600MM. FIBRES DE 2 mm

EPAISSEUR	75	95	110	120	130	145	170	190	240	275
PX/PALETTE	32	24	20	20	18	16	14	12	10	8
m ² /PALETTE	38,4	28,8	24	24	21,6	19,2	16,8	14,4	12	9,6

PERFORMANCES THERMIQUES

EPAISSEUR	75	95	110	120	130	145	170	190	240	275
RESISTANCE R*	1,85	2,40	2,85	3,10	3,40	3,80	4,50	5,05	6,45	7,40
Uc**	0,44	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,20	0,18	0,15	0,13

*R en m².K/W - **Uc Dalle béton 200 mm

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Voir fiche technique.

RÉACTION AU FEU

Complexe Euroclasse Bs1 d0 FCBA N°15/rc-01
Complexe Euroclasse A2 s1, d0 (FCBA n° -15/RC-27)

RÉSISTANCE AUX TERMITES

FCBA N°401/14/113Z/B

APPLICATIONS


Les performances mécaniques élevées du complexe Rokfibre premium permettent un passage direct sur l'ouvrage sans protection préalable, lors des travaux préparatoires au coulage du béton (ferrailage chaînage etc).

Complexe à mono parement blanc destiné à l'isolation, la correction acoustique, la protection des supports en fond de coffrage, ou en parements verticaux. Vide sanitaire, plafonds, parking, parois extérieures abritées. Tous types de locaux, habitat, Tertiaires, Erp.

FIXATIONS



Fixation par agrafage métallique réalisée en usine (agrafe à relever et/ou ligaturer sur chantier). Voir P11.



Voir fiche technique



N° 14/030/942
N° 16/030/1200



N°ICILA
PEFCCOC-117



EUROFIN N°392-2014-00109701

ACCESSOIRES

CHEVILLE À FRAPPER MÉTALLIQUE EN ALU-ZINC. TÊTE 40 mm, MÉTAL ISO. MATERIAUX PLEINS

- Destinée aux gammes : Teknofibre, Styrofibre ou Rokfibre en parois horizontales ou verticales sur matériaux pleins.
- AluZinc 150 et acier Inox.
- Pose au marteau après perçage au diamètre indiqué.



Ø	CHEVILLE	EPAISSEUR ISOLANT	QUANTITÉ PAR BOÎTE	CODE
9	10 x 60	10	250	343 510
9	30 x 80	30	250	343 500
9	50 x 100	50	250	343 519
9	60 x 110	60	250	343 502
9	70 x 120	70	250	343 507
9	90 x 140	90	250	343 504
9	100 x 150	100	250	343 509
9	110 x 160	110	250	343 531
9	120 x 170	120	250	343 506
9	130 x 180	130	250	343 523
9	150 x 200	150	250	343 508
9	170 x 220	170	250	343 521
9	180 x 230	180	250	343 515
9	190 x 240	190	250	343 529
9	200 x 250	200	250	343 517
9	250 x 300	250	250	343 518
9	300 x 350	300	250	343 535

AGRAFES EN MÉTAL GALVANISÉ DIAMÈTRE 3MM



Schéma d'agrafage
(voir fiche Technique)

