

ROKFIBRE RSD ÉCLAT

corstyrene

COMPLEXE CONSTITUÉ D'UN PAREMENT

CHANFREINÉ DE LAINE DE BOIS MINÉRALISÉE

ENROBÉE DE CIMENT BLANC ASSOCIÉ À

UN ISOLANT LAINE DE ROCHE λ 0.035.

ROKFIBRE RSD ÉCLAT 15+ LDR

PANNEAUX BLANCS CHANFREINÉS DE 2000X600MM. FIBRES DE 2 mm										
EPAISSEUR	80	100	115	125	135	150	180	195	300	
PX/PALETTE	30	24	20	18	16	16	12	12	8	
m ² /PALETTE	36	28,8	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	9,60	



N° 14/030/944
N° 16/030/1198

PERFORMANCES THERMIQUES

EPAISSEUR	80	100	115	125	135	150	180	195	300
RESISTANCE R*	2,10	2,60	3,05	3,35	3,60	4,05	4,90	5,35	8,35
Uc**	0,40	0,33	0,29	0,26	0,25	0,22	0,19	0,17	0,11

*R en m².K/W - *Uc Dalle béton 200 mm



N° ICILA
PEFCCOC-117



PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Coefficient d'absorption acoustique α_w , panneaux contre le support

EPAISSEUR mm	55	80	100	125
COEFF ABSORPTION α_w	0,80 +/- 0,05	0,90 +/- 0,05	0,90 +/- 0,05	0,95 +/- 0,05
N° RAPPORT	20161220-FR0454-WTR-ACOU-T10	20160719-FR0454-WTR-ACOU3421-(T10 α T30)		

RÉACTION AU FEU

Complexe Euroclasse Bs l d0 FCBA N° 15/rc-01
Complexe Euroclasse A2 s l, d0 (FCBA n°-15/RC-27)



EUROFIN N°392-2014-00109701

RÉSISTANCE AU FEU

Coupe feu 4h - REI 240
Rapport n°2017 CERIB 7461 - Rapport Applus n°16/13116-2419 & n°16/13116-2420

RÉSISTANCE AUX TERMITES

FCBA N°401/14/113Z/B


APPLICATIONS

Panneau destiné à l'isolation, la correction acoustique, la protection des supports, rapporté sous dalle, parement vertical et coupe feu.
Vide sanitaire, plafonds, parking, parois extérieures abritées. Tous types de locaux, habitat, Tertiaires, Erp.

FIXATIONS



Pose par fixation mécanique. Voir P11.



Voir fiche technique



ACCESSOIRES

CHEVILLE À FRAPPER MÉTALLIQUE EN ALU-ZINC. TÊTE 40 mm, MÉTAL ISO. MATERIAUX PLEINS

- Destinée aux gammes : Teknofibre, Styrofibre ou Rokfibre en parois horizontales ou verticales sur matériaux pleins.
- AluZinc 150 et acier Inox.
- Pose au marteau après perçage au diamètre indiqué.



Ø	CHEVILLE	EPAISSEUR ISOLANT	QUANTITÉ PAR BOÎTE	CODE
9	10 x 60	10	250	343 510
9	30 x 80	30	250	343 500
9	50 x 100	50	250	343 519
9	60 x 110	60	250	343 502
9	70 x 120	70	250	343 507
9	90 x 140	90	250	343 504
9	100 x 150	100	250	343 509
9	110 x 160	110	250	343 531
9	120 x 170	120	250	343 506
9	130 x 180	130	250	343 523
9	150 x 200	150	250	343 508
9	170 x 220	170	250	343 521
9	180 x 230	180	250	343 515
9	190 x 240	190	250	343 529
9	200 x 250	200	250	343 517
9	250 x 300	250	250	343 518
9	300 x 350	300	250	343 535

AGRAFES EN MÉTAL GALVANISÉ DIAMÈTRE 3MM



Schéma d'agrafage
(voir fiche Technique)

